

1.2. OSCURANTI IN LEGNO

Produzione, Installazione e vendita su Pisa, Lucca, Livorno e tutta la Toscana

Osservando un edificio, ciò che colpisce immediatamente è la presenza di persiane o tapparelle sulla facciata. Elementi essenziali sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Questi infissi non solo regolano il passaggio di luce all'interno della propria abitazione ma contribuiscono a preservare e proteggere le finestre degli immobili, soprattutto quando questi sono in legno.

Per noi è possibile la realizzazione su misura e in diversi stili. Facciamo il possibile per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

www.falegnameriabattelli.com - info@falegnameriabattelli.com - Tel. +39 050 -803533



OSCURANTI IN LEGNO / PERSIANE

www.falegneriabattelli.com - info@falegneriabattelli.com - Tel. +39 050 - 803533





1.2.a. Persiane in legno

PERSIANA CLASSICA:

Persiana a stecca fissa con apertura a battuta a muro (o su telaio) o apertura scorrevole

Identità e classe per elementi oscuranti.



PERSIANA STORICA:

Persiana a stecche passanti con bacchetta di riporto, anta con battuta a muro oppure su telaio



PERSIANE IN LEGNO:

.....

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

LE PERSIANE

Le persiane possono essere realizzate in vari materiali. A seconda delle esigenze, preferenze o restrizioni architettoniche, è possibile optare per modelli in legno o alluminio. Le nostre persiane in legno sono certificate FSC. Garantiscono l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, seguendo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici a livello internazionale.

Utilizziamo legno massello di mogano, noto per la sua bellezza e resistenza a condizioni atmosferiche avverse e a muffe.

Offriamo una vasta gamma di finiture e possibilità di personalizzazioni in forme e misure, mantenendo un attento controllo funzionale. Le persiane hanno un profilo di sezione 90x54 mm.

VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE 5Q
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRE5
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGRUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Impacchettamento
- Scorrevole
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico
- Gelsie

ESSENZE:

- Red Grandis
- Pino
- Castagno
- Okumé
- Frassino
- Rovere Americano



1.2.b. Antoni Dogati

Coperture con controllo luce e agenti atmosferici.

Finitura trasparente, apertura battente a muro



Finitura laccati RAL senza telaio



ANTONI IN LEGNO:

.....

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

LE TAPPARELLE

Le tapparelle, conosciute anche come Antoni, sono realizzate con una struttura perimetrale in mogano o in altre essenze, con pannellatura in compensato marino o dogatura in legno pregiato. Possono essere installate con battuta a muro o su telaio. Offrono oscuramento totale e protezione dagli agenti atmosferici, garantendo una maggiore durabilità delle finestre interne. È possibile realizzare fughe orizzontali o verticali. La sezione delle ante misura 90x44 mm, mentre l'ancoraggio al muro avviene tramite arploni o cardini, a seconda delle esigenze.

VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE 5Q
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGRUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Impacchettamento
- Scorrevole
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico
- Dogatura verticale o orizzontale

ESSENZE:

- Mogano
- Pino
- Castagno
- Frassino
- Abete