

1.2. OSCURANTI IN LEGNO

Produzione, installazione e vendita su Pisa, Lucca, Livorno e tutta la Toscana

Osservando un edificio, ciò che colpisce immediatamente è la presenza di persiane o tapparelle sulla facciata. Elementi essenziali sia dal punto di vista estetico che funzionale.

Questi infissi non solo regolano il passaggio di luce all'interno della propria abitazione ma contribuiscono a preservare e proteggere le finestre degli immobili, soprattutto quando questi sono in legno. Per noi è possibile la realizzazione su misura e in diversi stili. Facciamo il possibile per soddisfare le esigenze di ogni cliente.



OSCURANTI IN LEGNO / PERSIANE





1.2.a. Persiane in legno

Identità e classe per elementi oscuranti.

PERSIANA CLASSICA:

Persiana a stecca fissa con apertura a battuta a muro (o su telaio) o apertura scorrevole



PERSIANA STORICA:

Persiana a stecche passanti con bacchetta di riporto, anta con battuta a muro oppure su telaio



PERSIANE IN LEGNO:

• • • • •

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

LE PERSIANE

Le persiane possono essere realizzate in varie essenze a seconda delle esigenze, ma quello che fa la differenza è la tecnica di costruzione che viene utilizzata. A differenza delle persiane in legno così truite industrialmente, noi vantiamo di un assemblaggio che ci permette di dare robustezza alla persiana inserendo **tenoni chiusi e spine in base allo spazio a disposizione all'altezza delle giunzioni fra traversi e montanti**, impedendo all'anta di strapparsi e di rimanere perfettamente allineata con il passare del tempo. Non solo, il tenone viene costruito con una pendenza che favorisce e impedisce all'acqua di ristagnare nelle giunzioni e di mantenere la persiana in ottimo stato per molti anni. Le nostre persiane in legno sono inoltre certificate FSC: garantiscono l'uso di legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, seguendo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici a livello internazionale. Utilizziamo legno massello di mogano, noto per la sua bellezza e resistenza a condizioni atmosferiche avverse e a muffe. Offriamo una vasta gamma di finiture e possibilità di personalizzazioni in forme e misure, mantenendo un attento controllo funzionale. Le persiane hanno un profilo di sezione 90x54 mm.



VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2

2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ

3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2

2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q

3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES

4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione a solvente

2° mano, fondo isolante FENSTERISOGROUND FARBLOS

3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4

2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ

3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Impacchettamento
- Scorrevole
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico
- Gelsie

ESSENZE:

- Mogano
- Pino
- Castagno
- Frassino
- Abete
- Okumè



1.2.b. Antoni Dogati

Coperture con controllo luce e agenti atmosferici.

Finitura trasparente, apertura battente a muro



Finitura laccati RAL, senza telaio



ANTONI IN LEGNO:

•••••

Resistenza al carico del vento: C3 (Norma di prova: UNI EN 12211, norma di classificazione UNI EN 12210)

Tenuta all'acqua: 8A (Norma di prova: UNI EN 1027, norma di classificazione UNI EN 12208)

Sostanze pericolose: Non presenti

Resistenza alla torsione statica: passa (Norma di prova: UNI EN 14609, norma di classificazione UNI EN 14351-1)

Permeabilità all'aria: Classe 4 (Norma di prova: UNI EN 1026, norma di classificazione UNI EN 12207)

LE TAPPARELLE

Le tapparelle, conosciute anche come Antoni, sono realizzate con una struttura perimetrale in mogano o in altre essenze, con pannellatura in compensato marino o dogatura in legno pregiato. Possono essere installate con battuta a muro o su telaio. Offrono oscuramento totale e protezione dagli agenti atmosferici, garantendo una maggiore durabilità delle finestre interne. È possibile realizzare fughe orizzontali o verticali. La sezione delle ante misura 90x44 mm, mentre l'ancoraggio al muro avviene tramite arpioni o cardini, a seconda delle esigenze. A differenza delle tapparelle in legno costruite industrialmente, noi vantiamo di un assemblaggio che ci permette di dare robustezza all'infisso inserendo tenoni chiusi e spine in base allo spazio a disposizione all'altezza delle giunzioni fra traversi e montanti, impedendo all'anta di strapparsi e di rimanere perfettamente allineata con il passare del tempo.



VERNICIATURA:

Utilizziamo prodotti della ditta ADLER per tutte le fasi del ciclo di verniciatura.

Ciclo di verniciatura coprente (laccato RAL)

Ciclo di Verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERCARE SQ
- 3° mano, finitura AQUAWOOD COVATOP XT20

Ciclo di verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A2
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERCARE FLOW Q
- 3° mano, applicazione ADLER ACRYL-FENSTERFÜLLER HIGHRES
- 4° mano, finitura AQUAWOOD CAVATOP XT20

Ciclo verniciatura mordenzato ADLER

Ciclo di verniciatura a 3 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione a solvente
- 2° mano, fondo isolante FENSTERISOGROUND FARBLOS
- 3° mano, finitura a spruzzo AQUAWOOD FINA PRO

Ciclo verniciatura a 4 mani:

- 1° mano, impregnazione ad immersione AQUAWOOD PRIMO A4
- 2° mano, fondo AQUAWOOD INTERMEDIO DQ
- 3° mano, applicazione intermedia AQUAWOOD INTERMEDIO ISO
- 4° mano, finitura AQUAWOOD FINA TOP 40

POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI:

- Battente
- Impacchettamento
- Scorrevole
- Aperture verso l'esterno
- Aperture antipanico
- Dogatura verticale o orizzontale

ESSENZE:

- Mogano
- Pino
- Castagno
- Frassino
- Abete
- Okumè